
IMPLEMENTASI METODE EXTREME LEARNING MACHINE UNTUK MENGKLASIFIKASI CELANA PANJANG, CELANA PENDEK DAN ROK

Dede Pratama¹, Taufik Masri² Agung Ramadhanu³

Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, Padang

email: ¹7pratamadede@gmail.com, ²topekmasri@gmail.com,

³agung_ramadhanu@upiypk.ac.id

Abstract: *Clothing type classification is an important application in computer vision that can be applied in various sectors, such as e-commerce, fashion inventory systems, and online shopping applications. Manual identification of clothing types such as long pants, shorts, and skirts requires a long time and is prone to subjective errors. This research aims to develop an automatic classification system using the Extreme Learning Machine (ELM) method to classify three clothing categories based on morphological features extracted from images. The system uses preprocessing with HSV color space conversion, thresholding, median filter, and morphological operations to produce optimal binary images. Feature extraction is performed by analyzing shape characteristics using regionprops which produces five main parameters: Area, Perimeter, Eccentricity, MajorAxisLength, and MinorAxisLength. The ELM model is configured with 5 input neurons, 60 hidden neurons, and sinusoidal activation function. Testing was conducted using 30 training data and 12 test data consisting of 10 samples for each clothing category. Evaluation results show the system successfully achieved classification accuracy of 83.333% on test data, proving the effectiveness of the ELM method in clothing type classification based on morphological features.*

Keyword: *Extreme Learning Machine, Clothing Classification, Feature Extraction, Image Processing, Morphology*

Abstrak: Klasifikasi jenis pakaian merupakan salah satu aplikasi penting dalam bidang computer vision yang dapat diterapkan dalam berbagai sektor, seperti e-commerce, sistem inventory fashion, dan aplikasi berbelanja online. Identifikasi manual terhadap jenis pakaian seperti celana panjang, celana pendek, dan rok memerlukan waktu yang lama dan rentan terhadap kesalahan subjektif. Penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem klasifikasi otomatis menggunakan metode Extreme Learning Machine (ELM) untuk mengklasifikasi tiga kategori pakaian berdasarkan fitur morfologi yang diekstraksi dari citra. Sistem ini menggunakan preprocessing dengan konversi ruang warna HSV, thresholding, median filter, dan operasi morfologi untuk menghasilkan citra biner yang optimal. Ekstraksi fitur dilakukan dengan menganalisis karakteristik bentuk menggunakan regionprops yang menghasilkan lima parameter utama: Area, Perimeter, Eccentricity, MajorAxisLength, dan MinorAxisLength. Model ELM dikonfigurasi dengan 5 input neuron, 60 hidden neuron, dan fungsi aktivasi sinusoidal. Pengujian dilakukan menggunakan 30 data latih dan 12 data uji yang terdiri dari 10 sampel untuk setiap kategori pakaian. Hasil evaluasi menunjukkan sistem berhasil mencapai akurasi klasifikasi sebesar 83.333% pada data uji, membuktikan efektivitas metode ELM dalam klasifikasi jenis pakaian berdasarkan fitur morfologi.

Kata kunci: Extreme Learning Machine, Klasifikasi Pakaian, Ekstraksi Fitur, Pengolahan Citra, Morfologi.

PENDAHULUAN

Industri fashion dan e-commerce mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir, menciptakan kebutuhan akan sistem otomatis yang dapat mengklasifikasi jenis pakaian secara akurat dan efisien. Klasifikasi pakaian merupakan tugas fundamental dalam computer vision yang memiliki aplikasi luas, mulai dari sistem inventory otomatis, rekomendasi produk, hingga pencarian visual dalam platform e-commerce. Proses identifikasi manual untuk membedakan jenis pakaian seperti celana panjang, celana pendek, dan rok tidak hanya memakan waktu tetapi juga rentan terhadap inkonsistensi dan kesalahan subjektif.

Perkembangan teknologi pengolahan citra dan machine learning telah membuka peluang untuk mengotomatisasi proses klasifikasi pakaian. Berbagai metode telah diterapkan dalam domain ini, mulai dari teknik klasifikasi tradisional hingga pendekatan deep learning yang lebih kompleks. Namun, banyak dari metode tersebut memerlukan komputasi yang intensif dan waktu pelatihan yang lama, sehingga kurang praktis untuk implementasi real-time.

Extreme Learning Machine (ELM) merupakan algoritma pembelajaran yang relatif baru yang menawarkan kecepatan pelatihan yang sangat tinggi dengan performa yang kompetitif. ELM mengatasi keterbatasan neural network tradisional dengan mengeliminasi proses iteratif dalam penentuan bobot, sehingga pelatihan dapat diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat. Karakteristik ini membuat ELM sangat sesuai untuk aplikasi klasifikasi yang memerlukan responsivitas tinggi.

Dalam konteks klasifikasi pakaian, fitur morfologi seperti bentuk, ukuran, dan rasio dimensi menjadi indikator yang sangat penting untuk membedakan jenis pakaian. Celana panjang umumnya memiliki rasio panjang terhadap lebar yang tinggi, celana pendek memiliki rasio


yang lebih rendah dengan area yang lebih kecil, sedangkan rok memiliki karakteristik bentuk yang berbeda dengan distribusi area yang unik.

Penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem klasifikasi otomatis yang dapat membedakan celana panjang, celana pendek, dan rok menggunakan metode ELM berdasarkan ekstraksi fitur morfologi dari citra. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan solusi yang efisien dan akurat untuk klasifikasi pakaian dalam berbagai aplikasi praktis.

METODE

Tahapan Penelitian

Metodologi penelitian ini dirancang dalam beberapa tahapan sistematis yang mencakup preprocessing citra, ekstraksi fitur, pelatihan model ELM, dan evaluasi kinerja sistem. Gambar 1 menunjukkan alur kerja lengkap dari sistem yang dikembangkan.



Gambar 1 Diagram Alur Penelitian

Tahap awal dimulai dengan akuisisi citra pakaian yang terdiri dari 30 data latih dan 12 data uji, masing-masing terbagi rata untuk tiga kategori: celana panjang, celana pendek, dan rok. Setiap citra kemudian melalui serangkaian proses preprocessing untuk mengoptimalkan kualitas dan mempersiapkan data untuk ekstraksi fitur.

Preprocessing Citra

Tahap preprocessing merupakan komponen kritis dalam pipeline

klasifikasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas citra dan memfasilitasi ekstraksi fitur yang akurat. Proses dimulai dengan konversi ruang warna dari RGB ke HSV, di mana komponen Value (V) diekstraksi karena kemampuannya dalam mempertahankan informasi intensitas yang robust terhadap variasi pencahayaan.

Selanjutnya, dilakukan thresholding untuk mengkonversi citra grayscale menjadi citra biner, memisahkan objek pakaian dari background. Teknik median filtering diterapkan untuk mengurangi noise sambil mempertahankan edge information yang penting.

Operasi morfologi termasuk filling, opening, dan closing diimplementasikan secara berurutan untuk menghaluskan kontur objek dan mengisi hole yang mungkin terbentuk selama proses binarisasi.

Ekstraksi Fitur Morfologi

Ekstraksi fitur dilakukan menggunakan fungsi regionprops untuk menganalisis karakteristik geometris dari objek pakaian yang telah tersegmentasi. Lima parameter utama yang diekstraksi meliputi:

1. **Area:** Menrepresentasikan jumlah total piksel yang membentuk objek pakaian
2. **Perimeter:** Panjang garis tepi yang mengelilingi objek
3. **Eccentricity:** Mengukur seberapa jauh bentuk objek dari lingkaran sempurna
4. **MajorAxisLength:** Panjang sumbu mayor dari elips yang mengenakan objek
5. **MinorAxisLength:** Panjang sumbu minor dari elips yang mengenakan objek

Kelima fitur ini dipilih karena kemampuannya dalam menangkap karakteristik distintif dari setiap jenis pakaian. Celana panjang cenderung memiliki MajorAxisLength yang besar dengan rasio aspek tinggi, celana pendek memiliki dimensi yang lebih kompak,

sedangkan rok menunjukkan pola distribusi area yang berbeda.

Extreme Learning Machine (ELM)

ELM merupakan algoritma pembelajaran feedforward neural network yang memiliki keunggulan dalam kecepatan pelatihan yang sangat tinggi. Berbeda dengan neural network konvensional, ELM menginisialisasi bobot input ke hidden layer dan bias secara acak, kemudian menghitung bobot output menggunakan solusi least-square.

Arsitektur ELM yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 5 input neuron yang menerima fitur morfologi, 60 hidden neuron dengan fungsi aktivasi sinusoidal, dan 3 output neuron yang merepresentasikan tiga kelas pakaian. Pemilihan fungsi aktivasi sinusoidal didasarkan pada kemampuannya dalam menangkap pola non-linear yang kompleks dalam data fitur morfologi.

Proses pelatihan ELM melibatkan tiga tahap utama:

1. Inisialisasi acak bobot input-to-hidden dan bias hidden neuron
2. Perhitungan output hidden layer menggunakan fungsi aktivasi
3. Perhitungan bobot hidden-to-output menggunakan pseudo-inverse matrix

Evaluasi Kinerja


Evaluasi sistem dilakukan menggunakan metrik akurasi klasifikasi yang mengukur persentase prediksi benar terhadap total data uji. Confusion matrix juga dianalisis untuk memahami pola kesalahan klasifikasi dan mengidentifikasi kelas yang sulit dibedakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dataset dan Preprocessing

Penelitian ini menggunakan dataset yang terdiri dari 42 citra pakaian dengan pembagian 30 data latih dan 12 data uji. Setiap kategori (celana panjang, celana pendek, dan rok) direpresentasikan oleh 10 sampel dalam data latih dan 4 sampel dalam data uji. Gambar 2 menunjukkan

contoh citra dari setiap kategori setelah melalui proses preprocessing.



Gambar 2 Sampel Dataset Setelah Preprocessing

Proses preprocessing berhasil menghasilkan citra biner berkualitas tinggi dengan objek pakaian yang tersegmentasi dengan baik. Konversi ke ruang warna HSV terbukti efektif dalam menangani variasi pencahayaan, sementara operasi morfologi berhasil menghaluskan kontur dan mengisi lubang yang tidak diinginkan.

Ekstraksi Fitur dan Analisis

Tabel 1 menunjukkan statistik deskriptif dari fitur morfologi yang diekstraksi untuk setiap kategori pakaian.

Tabel 1 Statistik Fitur Morfologi per Kategori

Parameter	Celana Panjang	Celana Pendek	Rok
Area (rata-rata)	15,420	8,650	12,300
Perimeter (rata-rata)	850	520	680
Eccentricity (rata-rata)	0.85	0.65	0.72
MajorAxisLength (rata-rata)	320	180	220
MinorAxisLength (rata-rata)	95	85	10

Analisis statistik menunjukkan perbedaan yang signifikan antara kategori pakaian dalam beberapa parameter. Celana panjang menunjukkan nilai Area dan MajorAxisLength tertinggi, mencerminkan dimensi vertikal yang dominan. Eccentricity yang tinggi pada celana panjang mengkonfirmasi bentuk yang memanjang. Sebaliknya, celana pendek menunjukkan nilai yang paling kompak di sebagian besar parameter, sementara rok menampilkan karakteristik intermediate dengan variasi yang unik pada MinorAxisLength.

Pelatihan Model ELM

Model ELM dikonfigurasi dengan parameter optimal berdasarkan eksperimen pendahuluan. Penggunaan 60 hidden neuron memberikan keseimbangan antara kompleksitas model dan kemampuan generalisasi. Bobot input dan bias hidden neuron diinisialisasi secara acak menggunakan distribusi uniform, kemudian disimpan dalam file bobot_awal.mat untuk konsistensi eksperimen.

Proses pelatihan ELM berlangsung sangat cepat, memerlukan waktu kurang dari 1 detik untuk menyelesaikan pelatihan pada 30 data latih. Hal ini membuktikan keunggulan utama ELM dalam hal efisiensi komputasi dibandingkan dengan algoritma pembelajaran tradisional.

Hasil Klasifikasi

Tabel 2 Hasil Klasifikasi pada Data Uji

Kategori Aktual	Prediksi Benar	Total Sampel	Akurasi per Kelas
Celana Panjang	4	4	100%
Celana Pendek	3	4	75%
Rok	3	4	75%
Total	10	12	83.333%

Sistem mencapai akurasi keseluruhan 83.333% pada data uji, dengan performa terbaik pada kategori

celana panjang (100%) dan performa yang relatif konsisten untuk celana pendek dan rok (75% masing-masing). Hasil ini menunjukkan bahwa fitur morfologi yang dipilih cukup diskriminatif untuk membedakan ketiga kategori pakaian.

Tabel 3 Confusion Matrix

	Prediksi Celana Panjang	Prediksi Celana Pendek	Prediksi Rok
Aktual Celana Panjang	4	0	0
Aktual Celana Pendek	0	3	1
Aktual Rok	1	0	3

Analisis confusion matrix mengungkapkan bahwa kesalahan klasifikasi terjadi antara celana pendek dan rok, yang dapat dipahami karena kedua kategori ini memiliki karakteristik morfologi yang lebih mirip dibandingkan dengan celana panjang. Tidak ada kesalahan klasifikasi yang melibatkan celana panjang, mengkonfirmasi bahwa fitur morfologi sangat efektif dalam mengidentifikasi kategori ini.

Keberhasilan sistem dalam mencapai akurasi 83.333% mendemonstrasikan potensi metode ELM untuk aplikasi klasifikasi pakaian. Performa yang tinggi pada celana panjang dapat dikaitkan dengan karakteristik morfologi yang sangat distinktif, terutama rasio aspek yang tinggi dan area yang besar. Kesalahan klasifikasi antara celana pendek dan rok menunjukkan tantangan dalam membedakan kategori dengan karakteristik morfologi yang overlap. Hal ini dapat diatasi dengan penambahan fitur tekstur atau penggunaan multiple views dalam akuisisi citra.

Kecepatan pelatihan ELM yang sangat tinggi memberikan keunggulan praktis untuk implementasi real-time. Berbeda dengan deep learning yang memerlukan GPU dan waktu pelatihan berjam-jam, ELM dapat dilatih dalam

hitungan detik menggunakan CPU standar.

SIMPULAN

Penelitian ini berhasil mengembangkan sistem klasifikasi otomatis untuk membedakan celana panjang, celana pendek, dan rok menggunakan metode Extreme Learning Machine berdasarkan ekstraksi fitur morfologi. Sistem mencapai akurasi klasifikasi 83.333% pada data uji dengan konfigurasi 5 input neuron, 60 hidden neuron, dan fungsi aktivasi sinusoidal.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa fitur morfologi yang terdiri dari Area, Perimeter, Eccentricity, Major Axis Length, dan MinorAxisLength cukup efektif untuk membedakan ketiga kategori pakaian. Celana panjang menunjukkan karakteristik yang paling mudah diidentifikasi dengan akurasi 100%, sementara celana pendek dan rok mencapai akurasi 75% masing-masing.

Keunggulan utama sistem yang dikembangkan adalah kecepatan pelatihan yang sangat tinggi berkat penggunaan algoritma ELM, menjadikannya suitable untuk aplikasi real-time dalam industri fashion dan e-commerce. Preprocessing dengan konversi HSV dan operasi morfologi terbukti efektif dalam menghasilkan segmentasi yang berkualitas.

Untuk pengembangan selanjutnya, disarankan untuk mengintegrasikan fitur tekstur dan color moments untuk meningkatkan akurasi klasifikasi, terutama dalam membedakan celana pendek dan rok. Ekspansi dataset dengan variasi pose, pencahayaan, dan background yang lebih beragam juga akan meningkatkan robustness sistem. Selain itu, perbandingan dengan metode klasifikasi lain seperti SVM dan CNN dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif tentang efektivitas ELM untuk klasifikasi pakaian..

DAFTAR PUSTAKA

- Huang, G. B., Zhu, Q. Y., & Siew, C. K. (2006). Extreme learning machine: Theory and applications. *Neurocomputing*, 70(1-3), 489-501.
- Liu, J., Wang, H., & Chen, L. (2019). Clothing classification using deep convolutional neural networks. *Journal of Visual Communication and Image Representation*, 62, 295-304.
- Rahman, A., & Sari, D. P. (2020). Feature extraction techniques for clothing classification: A comparative study. *International Journal of Computer Vision and Image Processing*, 10(2), 45-58.
- Smith, K., Johnson, M., & Brown, T. (2021). Morphological analysis in fashion image classification. *Computer Vision and Pattern Recognition Letters*, 15(3), 112-125.
- Wang, X., Zhang, Y., & Li, Q. (2022). Real-time clothing recognition system using extreme learning machine. *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, 18(4), 2567-2576.
- Yang, H., Chen, S., & Wu, P. (2023). HSV color space preprocessing for robust object segmentation in fashion images. *Image Processing and Computer Vision*, 8(1), 78-89.
- Zhang, L., Kumar, A., & Patel, R. (2020). Regionprops-based feature extraction for clothing classification. *Pattern Recognition and Machine Learning*, 25(6), 342-355..